



**Vinyl / Kunstleder
„Microfibre-Look“ New / „Microfaser-Look“ Neu**

Vinyl / Kunstleder "Poro"



278 x 2110



278 x 2119



278 x 2107



278 x 2125



278 x 2126



278 x 2116



278 x 2117



278 x 2127

Vinyl / Kunstleder "Molla"



279 x 3784



279 x 3791

279 x 3785

279 x 3787

279 x 3786

279 x 3788

279 x 3801

279 x 4182

279 x 3789

KUNSTLEDER

Materialaufbau

Poro: Breite: 140 cm / Rollenlänge: 35 m / Stärke: 1,00 mm (+/- 0,1 mm) / Gewicht: ca. 650 gr/m² +/- 50 / Martindale: 120.000
Molla: Breite: 140 cm / Rollenlänge: 35 m / Stärke: 1,45 mm (+/- 0,1 mm) / Gewicht: ca. 850 gr/m² +/- 50 / Martindale: 120.000

Flammhemmende Ausrüstung Poro + Molla

Automobilindustrie: DIN 75200 bzw. ISO 3795, FMVSS 302 Möbelindustrie: DIN EN 1021 Teil 1+2 bzw. ISO 8191 Teil 1+2, BS 5852, M2 französische Norm, B1 AT-Norm, IMO Resolution A652(16)

Molla zusätzlich: FAR 25.853 Appendix F Teil 1, BS 5852 Part 2 (Crib 5)

Eigenschaften

Nach gesetzlichen Bestimmungen frei von Cd/AZO/FCKW/PCP/PCB/PCT/Formaldehyd und von gesundheitsgefährdenden Stoffen – lange Haltbarkeit – UV beständig – Lichtechtheit >6 – schweißbeständig – urinbeständig – speichelbeständig – wasserdicht – reißfest – salzwasserbeständig – hautverträglich

Reinigung und Desinfektion

Die Reinigung des Kunstleders ist sehr wichtig und sollte regelmäßig erfolgen. Deshalb empfehlen wir unseren sensationellen Spezial-Reiniger 800x306. Zur Desinfektion und Reinigung verwenden Sie 800x221 + Sprühpumpe 800x222. Bitte keine scharfen Reinigungsmittel verwenden!

VINYL

Composition

Poro: Width: 140 cm / Roll length: 35 m / Thickness: 1,00 mm (+/- 0,1 mm) / Weight: about 650 gr/m² +/- 50 / Martindale: 120.000
Molla: Width: 140 cm / Roll length: 35 m / Thickness: 1,45 mm (+/- 0,1 mm) / Weight: about 850 gr/m² +/- 50 / Martindale: 120.000

Flame retardant equipped Poro + Molla

Automobile industry: DIN 75200 or ISO 3795, FMVSS 302 furniture industry: DIN EN 1021 part 1+2 or ISO 8191 part 1+2, BS 5852, M2 french Norm, B1 AT-Norm, IMO Resolution A652(16)

Molla additionally: FAR 25.853 Appendix F part 1, BS 5852 Part 2 (Crib 5)

Property of material

Free of Cd/AZO/FCKW/PCP/PCB/PCT/formaldehyde and health hazard substances as prescribed by law – long durability – UV resistant – light fastness >6 – perspiration resistant – urine resistant – saliva resistant – waterproof – salt-water resistant – tear resistant – non-irritant

Cleaning and disinfection

Cleaning of vinyl is very important and should take place regularly. Therefore we suggest our sensational special cleaning agent 800x305. For disinfection and cleaning apply 800x221 + spray pump 800x222. Please do not use abrasive cleaner!

PLASTICO DE PVC

Composition

Poro: Ancho: 140 cm / largo de la pieza: 35 m / grueso: 1,00 mm (+/- 0,1 mm) / Peso: aprox. 650 gr/m² +/- 50 / Martindale: 120.000
Molla: Ancho: 140 cm / largo de la pieza: 35 m / grueso: 1,45 mm (+/- 0,1 mm) / Peso: aprox. 850 gr/m² +/- 50 / Martindale: 120.000

Resistente a las llamas Poro + Molla

Industria de automoción: DIN 75200 o bien ISO 3795, FMVSS 302 industria de muebles: DIN EN 1021 parte 1+2 o bien ISO 8191 parte 1+2, BS 5852, M2 Norma francesa, B1 AT-Norm, IMO Resolution A652(16)

Molla supplément: FAR 25.853 Appendix F parte 1, BS 5852 Part 2 (Crib 5)

Calidad

Prescripción legal: Libre de Cd/AZO/FCKW/PCP/PCB/PCT/Formaldehyd y la substancia no es perjudicial a la salud - largo tiempo de resistencia – resistente a las rayas ultravioletas – solidez frente a la luz >6 – resistente a la transpiración – resistente a la orina – resistente a la saliva – resistente al agua – resistente al agua salada – no produce reacciones alérgicas en la piel

Limpieza y Desinfección

Es muy importante la limpieza de la pólipiel, la que se debería hacer diariamente. Nosotros recomendamos nuestro limpiador sensacional Art.: 800x305. Para la desinfección y limpieza utilice nuestro Art.: 800x221 + bomba Art.: 800x222. No utilizar detergentes agresivos!

SIMILICUIR

Composition

Poro: Largeur: 140 cm / longueur du rouleau: 35 m / Epaisseur: 1,00 mm (+/- 0,1 mm) / Poids: environ 650 gr/m² +/- 50 / Martindale: 120.000
Molla: Largeur: 140 cm / longueur du rouleau: 35 m / Epaisseur: 1,45 mm (+/- 0,1 mm) / Poids: environ 850 gr/m² +/- 50 / Martindale: 120.000

Retardateur de combustion Poro + Molla

L'industrie automobile: DIN 75200 selon ISO 3795, FMVSS 302 l'industrie du mobilier: DIN EN 1021 partie 1+2 selon ISO 8191 partie 1+2, BS 5852, M2, B1 AT-Norm, IMO Resolution A652(16)

Molla additionnel: FAR 25.853 Appendix F part 1, BS 5852 Part 2 (Crib 5)

Qualité

Conforme aux prescriptions légales, exempt de: Cd/AZO/HCFK/PCP/PCB/PCT/aldehyde et de substances nocives pour la santé – très grande résistance à l'abrasion et aux déchirures – résistance à la lumière >6 – résistant à: l'urine, l'eau salée, la transpiration et la salive – imperméable

Nettoyage et désinfection

Le nettoyage du similicuir est très important et doit être fait régulièrement. Pour cela nous recommandons notre produit spécial et sensationnel de nettoyage 800x305. Pour nettoyer et désinfecter aussi, employer le 800x221 + pompe-spray 800x222. Ne pas utiliser de produits de nettoyage corrosifs!